

8040

KONTAK B PLUS



BIZTOS TAPADÁS A SIMA FELÜLETEKEN

Magas diszperzió tartalom, erős tapadás
szinte bármilyen nem nedvszívó felülethez.

Cemix
The best need the best

TÖLTÖTT DISZPERZIÓS TAPADÓHÍD

A megújult formulájú **8040 KONTAKT B PLUS**

felhasználásra kész, műanyagdiszperziós kötőanyagú, töltött, tapadóhíd. Sima betonfalazatokon, betonfödémeken, OSB lapokon, egyéb nem nedvszívó felületeken alkalmazható vakolás vagy simítás előtt a megfelelő tapadás biztosítására. Különösen ajánlott sima felületű monolit betonszerkezeteknél és készbeton elemeknél. Meglévő régi burkolatra történő (lapot lapra) ragasztásnál a régi burkolatra felhordva a megfelelő kapcsolat biztosítására, felületelőkészítő anyagként is használhatjuk.

- Oldószermentes és felhasználásra kész.
- Magas diszperzió tartalom, erős tapadás szinte bármilyen nem nedvszívó felülethez (beton, csempe stb.).
- Töltött, így kellően érdes felületet biztosít a következő rétegnek.
- Gyorsan szárad (6 óra), még aznap elburkolható.
- Fa (OSB), ásványi és egyéb aljzatokhoz.



Kapcsolódó termékek:

2021 MP 501 I - Gépi alapvakolat

4243 THERMOWAND - Falfűtés vakolat

5570 NIVO SP 0 - 20 - Gipsz kötőanyagú aljzatkiegyenlítő

5573 NIVO SP 10 - 30 - Gipsz kötőanyagú aljzatkiegyenlítő

8225 FLEX - Magas minőségű burkolatragasztó