

StoCryl BF 700 padlófesték

Alacsony kipárolgás, számos lehetőség

Az alacsony kipárolgási értékkel rendelkező, sokoldalúan és egyszerűen felhasználható új egykomponensű StoCryl BF 700 padlófesték számos alkalmazási területen megállja a helyét, hozzájárul az egészséges beltéri klíma és a dekoratív megjelenés kialakításához.

Egyszerű felhasználás, egyéni dizájn

A StoCryl BF 700 segítségével könnyedén alakítható ki egyedi, esztétikus megjelenésű bevonat különböző cementkötésű aljzatokon, mint pl. beton és esztrich felületeken.

Az egykomponensű anyag azonnali használatra kész, elég felkeverni, felvinni és kész is a bevonat. Kopásálló, könnyen tisztítható, kiváló fedőképességű termék. A StoCryl BF 700 a RAL színskála és a StoColor-rendszer szerint színezzhető, így szinte minden színben rendelkezésre áll. Ezüst, arany és réz színű chips keverék beszórással mindemellett még csillogóbb, még egyedibb hatások is elérhetők.

Sokoldalúan használható a pincétől az erkélyig

A StoCryl BF 700 alkalmazási lehetőségeinek sokrétűsége tökéletesen illeszkedik a lehetséges kialakítási módokhoz.

Magas fokú vegyi ellenálló képessége következtében a StoCryl BF 700 kiválóan alkalmas olajfogó tálcák és liftaknak egyszerű bevonatának elkészítésére. Padlófestékként ugyanígy tökéletes megoldást jelent pincék, hobby-helyiségek, tetőterek, lépcsők, valamint mosó- és szárítóhelyiségek kialakításához. A nagy színválasztéknak és hét fémes színárnyalatnak köszönhetően semmi sem szabhat határt a kreatitásnak a váróhelyiségek, recepciók, folyosók, értékesítési- és kiállító helyiségek, valamint erkélyek kialakítása terén. Sokszínűségével és vegyi ellenálló képességével a StoCryl BF 700 az új lehetőségek úttörője.

Áttekintés:

Felhasználási területek:

- Pince és hobby-helyiségek
- Padlásteretek
- Lépcsők és folyosók
- Mosó- és szárítóhelyiségek
- Pihenő, váró és személyzeti helyiségek
- Recepciók
- Értékesítési- és kiállító helyiségek
- Erkélyek

Alkalmazási terület:

- Bel- és kültérben
- Színes bevonatként ásványi alapfelületekre
- Csekély mechanikai terhelésű járható felületekre

Tulajdonságok:

- Egykomponensű
- Azonnali használatra kész
- Alacsony kipárolgási értékkel, a VOC-kibocsátások tekintetében teljesíti az AgBB előírásait
- CO₂-semleges
- Kopásálló
- Időjárásálló
- Vízzel hígítható

Kapcsolat

Sto Építőanyag Kft.
2330 Dunaharaszti, Jedlik Ányos u. 17.
Telefon: +36 24 510 210
Fax: +36 24 510 216
E-mail: info.hu@sto.com
Honlap: www.sto.hu, www.stocretec.hu

