

StoSuperlit®

organikus, természetes
kőhatású vakolat
K 0.8 kollekción



Alkalmazási terület

- kültér
- vakolt falazatra
- hőszigetelt homlokzatra
- alapozóval ellátott ásványi alapvakolaton
- különösen alkalmas mechanikai hatásoknak kitett lábazati területekre és nagyforgalmú területeken
- időjárás hatásainak kitett vízszintes, vagy ferde felületeken nem alkalmazható
- homlokzati alkalmazás esetén mindig mezőhatároló burkolatdilatációval kell kialakítani

Tulajdonságok

- vegyes szemcseszerkezetű vakolat áttetsző kötőanyaggal
- színes kvarc és csillám töltőanyaggal
- hővisszaverő X-Black technológiával
- kiemelkedően időjárásálló
- páraáteresztő
- biocid filmvédelem nélkül



Megjegyzés

A StoSuperlit K vakolatot mindig egy hozzá illeszkedő színű alapozóval együtt kell alkalmazni.



Megjelenés

a StoSuperlit K0.8 vakolat 8 egyedi színárnyalatban elérhető

Színárnyalat

A K0.8 saját színekollekciója, egyedi színek nem rendelhetőek.




Collection


Anyagfelhasználás kb.

2.00–2.50 kg/m² rétegenként


Felhordás




08-800 (00152-141)
TSR: 13 LRV: 4



08-810 (00152-142)
TSR: 19 LRV: 8



08-820 (00152-143)
TSR: 17 LRV: 10



08-830 (00152-144)
TSR: 16 LRV: 6



08-840 (00152-145)
TSR: 30 LRV: 20



08-890 (00152-150)
TSR: 30 LRV: 26



08-900 (00152-151)
TSR: 42 LRV: 39



08-910 (00152-152)
TSR: 51 LRV: 51

Sto Építőanyag Kft.

H-2330 Dunaharaszti
Jedlik Ányos u. 17.
Magyarország
Nyitvatartás: H-Cs.: 7:30-16:00, P.: 7:30-13:00

Műszaki InfoCenter

Telefon +36 24 510 210
Email: info.hu@sto.com
www.stohomlokzat.hu
www.sto.hu

