

A modern house with a light-colored facade and a wooden upper section. Large glass doors with dark frames lead to a wooden deck. On the deck, there is a blue tray with a white teapot and cups, a potted plant, and a black wicker chair. The background shows a lush green lawn and trees.

**Engineering progress
Enhancing lives**

Éljen az új megoldással

SYNEGO SLIDE: Innovatív tolóajtórendszer a
külső és a belső tér elegáns összekötéséhez.

Ablakok újraértelmezve. Napjaink életviteléhez.



Az új műszaki megoldások még könnyebbé teszik az életet. Miért lenne ez másképp a tolóajtók esetében?

REHAU feladatául tűzte ki olyan ablakok és ajtók kifejlesztését, amelyek ugyanolyan modernnek, mint az életünk. Amelyek kényelmesebbé és egyszerűbbé teszik az életet.

Végre vannak olyan tolóajtók, amelyek könnyedén, néhány egyszerű kézmozdulattal nyithatók és csukhatók. Döntsön a SYNEGO SLIDE mellett – és élvezze a könnyű működtetést.





Ablakok újraértelmezve.
Napjaink életviteléhez.

A belső és a külső tér elegáns összekötése


Fedezze fel a modern építészeti lehetőségeket és az innovatív térkonceptiókat. A SYNEGO SLIDE profilrendszer tolóablakai és -ajtói meg fogják győzni.

**Maximális
méret:
4 m x 2,6 m**



Jobban használható lakótér

Ingatlana tervezésekor – akár új építésű épületről, akár felújításról legyen szó – jobban hasznosíthatja a teret, és modern lakáskonceptiót valósíthat meg. A tolóablakok helytakarékosan nyithatók, és látványosan kötik össze a belső és a külső teret. Természetesen a SYNEGO SLIDE profilsalád meggyőző könnyedségével.



Mindenütt tökéletes megjelenés

A kialakítási lehetőségeket az opcionális körbefutó kasírozott falc teszi teljessé – ablakai és ajtói így egységes megjelenést nyerhetnek.



Több mint 400 felületalakítási lehetőség

A KALEIDO COLOR program szín- és felületváltozatok óriási választékát kínálja. Így a homlokzatot és a lakóteret saját ízlése szerint formálhatja.



Élvezze az új lehetőségeket.

Szeretni fogja az innovatív zárómechanizmust – egyszerű, és még nagy elemek esetén sem igényel nagy erő kifejtést.

Szinte magától csukódik

A SYNEGO SLIDE innovatív záródása csupán egy kézmozdulatot igényel. A tolóajtók és tolóablakok teljesen új, különösen könnyű és felhasználóbarát működtetését teszi lehetővé. A nyitás és a zárás szinte magától, minimális erőfeszítéssel lehetséges.

**1**

A tolószárny kis erőfeszítéssel mozgatható.

**2**

A kilincs elforgatása által a tolószárny könnyedén zárul a keretre.

**3**

Ha a kilincs függőlegesen lefelé mutat, akkor a tolóajtó teljesen zárva van.

**Tökéletes zárás**

A tolószárny az innovatív zárómechanizmus hatására egyenletesen a kerethez nyomódik. A körbefutó tömítéssel együtt nagyfokú tömítettség jön létre – ami a csapóesőnek is ellenáll.




A SYNEGO SLIDE a legjobb műszaki paramétereket nyújtja.

A tökéletesen összehangolt rendszer kiemelkedő lakókomfortot biztosít.

Jóleső meleg

A régi ablakok a lakóépületek energetikai szempontból leggyengébb pontjai. Rosszul szigetelnek, és műszakilag többnyire már jócskán elavultak. A következmény: a drága fűtési energia az ablakokon keresztül kárba vész.


Ezzel szemben a SYNEGO SLIDE tolóajtók és -ablakok kiváló hőszigetelő tulajdonságukkal minden kétséget eloszlatnak. A hőátbocsátási tényező U_f akár $1,3 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$. Az energiavesztés minimalizálódik, így a meleg a helyiségekben marad.




Csendes otthon

A már bevált SYNEGO alapprofilrendszerhez hasonlóan a SYNEGO SLIDE esetében is hang- és hőszigetelt üvegek használhatók. Ez nemcsak az energiahatékonyságot fokozza, hanem a zajt is kint tartja.

A rendszer ezzel javítja az életminőséget, hiszen akár 44 decibellel csökkenti a zajt. Ez 20-szoros zajcsökkentésnek felel meg.

**Nagy ellenállás csapóesővel szemben**


Az innovatív zárómechanizmus gondoskodik a tolószárny rászorításának egyenletes eloszlásáról. Ezáltal a körbefutó tömítés tökéletesen felfekszik – és kiválóan ellenáll a csapóesőnek.





SYNEGO SLIDE – biztonsággal

REHAU okos megoldásai megnehezítik a betörők dolgát. Élvezze a jóleső biztonságérzetet.



Betörők célzott elriasztása

A keretbe beépíthető REHAU Smart Guard Alarm modul észleli a betörőket, és aktívan elriasztja őket, még mielőtt kárt okoznának. Ha komolyra fordul a helyzet, akkor a Smart Guard jelez a Smart Home központ felé, és működésbe lépteti a riasztóprogramot.


Opcionális okosotthon-bekötés egyedi riasztóprogramokhoz.

**Megelőző
betörésvé-
delem**



Biztonság RC 2 ellenállási osztályig

Az RC 1 ellenállási osztályú ablakok a betörés ellen csekélyebb védelmet nyújtanak, így viszonylag rövid idő alatt leküzdhetők. Magasabb ellenállási osztályoknál ezzel szemben jóval több idő és mindenekelőtt szerszám szükséges. A SYNEGO SLIDE tolóajtókkal és ablakokkal RC 2 ellenállási osztály is elérhető.



Okos térformálás

A SYNEGO SLIDE, mint ablakváltozat, sok fényt és rugalmas kialakítási lehetőségeket kínál. Helytakarékos, könnyen mozgatható, és elegáns látványosság a lakótérben.

Szabadság a belső tér kialakításában

Rendezze be a lakását saját elképzelése szerint – anélkül, hogy ügyelnie kellene a térbe belógó ablakszárnyakra.



A lakótér tökéletes kialakítása

Helyezze el bútorait saját ötletei szerint. Hagyja a növényeit az ablakpárkányon, miközben kinyitja az ablakot. Élvezze a rugalmasságot, és hasznosítsa az ablakok előtti helyet. A SYNEGO SLIDE ablakváltozata egészen új szabadságot ad a lakótér kialakításában. Ezt a fallal párhuzamosan nyíló, a helyiségbe be nem lógó szárnyak teszik lehetővé.





Fenntarthatóság a gyakorlatban

REHAU nemzetközi tevékenységet folytató vállalként kiemelt felelősséget vállal az emberért és a környezetért. Ezért folyamatosan optimalizáljuk az erőforrások használatát, valamint üzemeink és termékeink energiahatékonyságát. A REHAU EcoPuls termékcímkével ellátott ablakprofiljai ma már 40–75%-ban tartalmaznak reciklátumot, ezáltal hozzájárulva a pozitív ökológiai lábnyomhoz.

REHAU
EcoPuls


Sustainability
Competence

Műanyagok körforgása

Régi ablakból új és fenntartható ablakrendszerek – az új alapanyagból készült REHAU ablakokkal azonos minőségben. Az anyagot tisztítják, darálják, válogatják és nemesítik. Az ezáltal létrejövő reciklátumot végül az új ablakprofilok belső magjához használják fel.

REHAU egyedül ezáltal 97 000 tonna CO₂-t takarít meg évente. Ez kerekén 7,8 millió fa tehermentesítését jelent 137 000 futballpályányi felületen.

A REHAU-nál magunk gondoskodunk a teljes anyagkörforgásról – az ablakgyártó piacon egyedülállóan.



Elismert fenntarthatóság

Valamennyi európai REHAU ablakprofil-gyártó üzem a fenntartható ablakgyártást igazoló, független VinylPlus minőségi védjeggyel rendelkezik. Nyersanyagbeszerzés, feldolgozás és újrahasznosítás: üzemeink a teljes értékteremtési lánc mentén teljesítik a sokrétű és magas szintű kritériumokat.





A SYNEGO rendszercsalád

Tökéletesen összehangolt portfólió, amely nem hagy kívánnivalót maga után.

SYNEGO SLIDE

Műszaki adatok

Keret/szárny látszó szélessége	65 mm/101 mm
Beépítési mélység keret/szárny	156 mm/80 mm
Hőszigetelés U_f (EN 12412-2):	1,3 W/(m ² K)-ig
Zajvédelem R_w (ISO 10140-2):	43 dB-ig
Betöréssel szembeni ellenállóság (EN 1627):	RC 2 osztályig
Szélállóság (EN 12210):	C2 osztályig
Vízzárás (EN 12208):	8A osztályig
Légáteresztés (EN 12207):	4. osztályig





Új építészeti
lehetőségek



SYNEGO ablak-, erkély- és teraszajtók

Műszaki adatok

Tok/szárny látszó szélessége:	109–175 mm-ig
Beépítési mélység:	80 mm
Hőszigetelés U_f (EN 12412-2):	0,94 W/(m ² K)-ig
Zajvédelem R_w (ISO 10140-2):	47 dB-ig
Betöréssel szembeni ellenállóság (EN 1627):	RC 3 osztályig
Szélállóság (EN 12210)	C5 osztályig
Vízzárás (EN 12208):	9A osztályig
Légáteresztés (EN 12207):	4. osztályig
Működtetéshez szükséges erők (EN 13115):	2-es osztály



SYNEGO bejárati ajtók

Műszaki adatok

Tok/szárny látszó szélessége:	174 mm
Beépítési mélység:	80 mm
Hőszigetelés U_f (EN 12412-2):	1,2 W/(m ² K)
Zajvédelem R_w (ISO 10140-2):	45 dB-ig
Betöréssel szembeni ellenállóság (EN 1627):	RC 2 osztályig
Szélállóság (EN 12210):	C2 osztályig
Vízzárás (EN 12208):	4A osztályig
Légáteresztés (EN 12207):	2. osztályig





**Válassza az új
lakókomfortot.**

**Ablakok újraértelmezve.
Napjaink életviteléhez.**

Szívesen nyújtunk tanácsot a SYNEGO SLIDE rendszerrel kapcsolatban.

A műszaki változtatás jogát fenntartjuk.

Kérjük, vegye figyelembe a www.rehau.com/ti oldalon megtalálható vonatkozó műszaki termékinformációinkat.

További információk:

www.rehau.hu

© REHAU Kft.
Rozália park 9.
2051 Biatorbágy

716831-001 HU 03.2021