Tudatosan építeni.

StoSuperlit®

organikus, természetes kőhatású vakolat
K 0.8 kollekció

Homlokzat

Homlokzati bevonatok

Fedővakolatok



Alkalmazási terület
- kültér
- vakolt falazatra
- hőszigetelt homlokzatra
- alapozóval ellátott ásványi alapvakolaton
- különösen alkalmas mechanikai hatásoknak kitett lábazati területekre és nagyforgalmú területeken
- időjárási hatásoknak kitett vízszintes, vagy ferde felületeken nem alkalmazható
- homlokzati alkalmazás esetén mindig mezőhatároló burkolatdilatációval kell kialakítani

Tulajdonságok
- vegyes szemcseszerkezetű vakolat áttetsző kötőanyaggal
- színes kvarc és csillám töltőanyaggal
- hővisszaverő X-Black technológiával
- kiemelkedően időjárásálló
- páraáteresztő
- biocid filmvédelem nélkül

Megjegyzés

A StoSuperlit K vakolatot mindig egy hozzá illeszkedő színű alapozóval együtt kell alkalmazni.

A termékekre vonatkozó konkrét műszaki előírásokat és információkat a műszaki adatlapokban, valamint a rendszerleírásokban és engedélyekben foglaltak szerint kell figyelembe venni.

Megjelenés
a StoSuperlit K0.8 vakolat 8 egyedi színárnyalatban elérhető


Színárnyalat
A K0.8 saját színkollekciója, egyedi színek nem rendelhetőek.

Collection


Anyagfelhasználás kb.
2.00 – 2.50 kg / m² rétegenként

Felhordás



08-800 (00152-141)
TSR: 13 LRV: 4



08-810 (00152-142)
TSR: 19 LRV: 8


08-820 (00152-143)
TSR: 17 LRV: 10


08-830 (00152-144)
TSR: 16 LRV: 6


08-840 (00152-145)
TSR: 30 LRV: 20


08-890 (00152-150)
TSR: 30 LRV: 26


08-900 (00152-151)
TSR: 42 LRV: 39


08-910 (00152-152)
TSR: 51 LRV: 51

Sto Építoanyag Kft.
H-2330 Dunaharaszti
Jedlik Ányos u. 17.
Magyarország
Nyitvatartás: H-Cs.: 7:30-16:00, P.: 7:30-13:00

Műszaki InfoCenter
Telefon +36 24 510 210
Email: info.hu@sto.com
www.stohomlokzat.hu
www.sto.hu

Art.-Nr. 015303 Rev.-Nr. 01/05.25 Printed in Germany

A termékekre vonatkozó konkrét műszaki előírásokat és információkat a műszaki adatlapokban, valamint a rendszerleírásokban és engedélyekben foglaltak szerint kell figyelembe venni.