Tudatosan építeni.

# StoSuperlit®
# StoGranit

**Homlokzat és beltér**

**Bevonatok**

## Szerves természetes kővakolat kollekció K 1,5







### StoSuperlit®

**Alkalmazás**
- kültér
- falazott szerkezetre, hőszigetelt és átszellőztetett hálóerősítéssel ellátott homlokzatra
- ásványi alapú és szerves kötésű alapfelületeken, lábazati zónákban
- időjárás hatásainak kitett vízszintes, vagy ferde felületekhez nem használható

**Tulajdonságok**
- kültéri vakolat az EN 15824 szabvány szerint
- szennyeződésre nem érzékeny
- robusztus
- színtelen kötőanyag színes kőgranulátummal
- fokozottan időjárásálló
- páraáteresztő
- biocid filmvédelem nélkül az algák, gombák ellen

### StoGranit

**Alkalmazás**
- beltér
- ásványi alapú és szerves kötésű alapfelületeken, különösen lépcsőházakban és közlekedő területeken

**Tulajdonságok**
- szennyeződésre nem érzékeny
- robusztus
- színtelen kötőanyag színes kőgranulátummal
- páraáteresztő

**Tudnivalók**

StoSuperlit®: kiegészítő StoSuperlit Protect bevonatvédelem lehetséges.

StoGranit: StoPrep In alapozás szükséges (a StoGranit színével megegyező)

Figyelembe kell venni a műszaki adatlapokban és engedélyekben szereplő konkrét műszaki előírásokat és a termékekre vonatkozó információkat.

**Megjelenés**
- mozaikvakolat
- természetes kőörlemény vakolat

**Anyagfelhasználás kb.**
- StoSuperlit®: 5,00 – 6,00 kg/m²
- StoGranit: 4,00 – 5,00 kg/m²

**Árnyalat**
PG12 jelű különleges színek külön kérésre felár ellenében lehetségesek (minimális megrendelési mennyiség 46 kg)

**Felhordás**




Collection



**Az alábbi színminták mindkét termékünk esetén elérhetőek:**


15-000 TSR: 36


15-010 TSR: 36


15-020 TSR: 36


15-100 TSR: 30


15-110 TSR: 36


15-120 TSR: 50


15-200 TSR: 33


15-210 TSR: 51


15-220 TSR: 64


15-300 TSR: 24


15-310 TSR: 39


15-320 TSR: 64


15-400 TSR: 22


15-410 TSR: 33


15-420 TSR: 62


15-500 TSR: 26


15-510 TSR: 32


15-520 TSR: 41


15-600 TSR: 30


15-610 TSR: 37


15-620 TSR: 44


15-700 TSR: 49


15-710 TSR: 53


15-720 TSR: 59

**Sto Építőanyag Kft.**
H-2330 Dunaharaszti
Jedlik Ányos u. 17.
Magyarország
Nyitvatartás: H-Cs.: 7:30-16:00, P.: 7:30-13:00

**Műszaki InfoCenter**
Telefon +36 24 510 210
Email: info.hu@sto.com
www.stohomlokzat.hu
www.sto.hu

Art.-Nr. 09661-285 Rev.-Nr. 01/28.07.25. Printed in Hungary

Figyelembe kell venni a műszaki adatlapokban és engedélyekben szereplő konkrét műszaki előírásokat és a termékekre vonatkozó információkat.