

70 ÉV
MINŐSÉG
1946 óta

Alumínium
TETŐFEDÉSI RENDSZEREK



BORÍTÓ
Termék: PREFA FX.12 tetőfedő- és homlokzatburkoló panel
Szín: márványszürke P.10
Helység: La Grave, Franciaország
Építész: Atelier 17 C - Architectes
Kivitelező: Altibois

04
PREFA SIKERTÖRTÉNET / FD.TEC / P.10

06
CLASSIC ELEM R.16 **ÚJ!**

10
CLASSIC ELEM

14
TETŐFEDŐ ROMBUSZ 44X44 **ÚJ!**

18
TETŐFEDŐ ROMBUSZ 29X29

22
TETŐFEDŐ ZSINDELY

28
FX.12 TETŐFEDŐ PANEL

34
PREFALZ

40
PREFA STANDARD SZÍNEK

42
PREFA TERMÉKVÁLASZTÉK














FD.TEC®
FREKVENCIA-CSILLAPÍTÓ TECHNOLÓGIA



FD.TEC - ÉS A ZAJNAK ESÉLYE SINCS

Az egyedülálló FD.TEC frekvencia-csökkentő technológiának köszönhetően a PREFA minimálisra csökkenti a nemkívánatos frekvenciatartományokat, és jelentősen csökkenti a zajkibocsátást. Az összes PREFA kiselemes fedés hátoldalán megtalálható FD.TEC frekvencia-csökkentő sáv célzottan változtatja meg azokat a frekvenciatartományokat, melyeket az eső és a jégeső okozna a fedésen.

P.10®
40 ÉV SZÍNGARANCIÁVAL



P.10 SZÍNTARTÓ FELÜLET

A PREFA P.10 felülettel egy olyan fejlesztést valósítottunk meg, mely a legmagasabb megrendelői igényeknek is megfelel. A PREFA P.10 bevonat a legtöbb PREFA termék ideális kiegészítője. Használatával olyan alapanyaghoz jutunk, mely ellenáll a külső terheknek és hatásoknak, ugyanakkor hihetetlenül könnyű és stabil, így számtalan tervezési- és kivitelezési lehetőséget rejt magában.



PREFA SIKERTÖRTÉNET

» A PREFA cégcsoport Európa szerte immár 70 éve ér el sikereket az alumínium tetőfedési- és homlokzatburkolati rendszerek gyártásában és értékesítésében. «

1946 AZ ELSŐ ALUMÍNIUM CSERÉPLEMEZ
Gödl salzburgi bádogosmester fejlesztése nyomán létrejön a „PREFA“, az alumínium cseréplemez

1955 A GYÁRTÁS HELYSZÍNE MARKTL LESZ
A Fried v. Neuman Cink- és Alumínium Hengermű átveszi a PREFA gyártását

1978 BEVONATOS FELÜLET
A bevonatos felület és a bevonatos szalagok forgalmazásának kezdete

1980 SP80 BEVONAT BEVEZETÉSE
A PREFA bevezeti az előremutató SP80 bevonatot antracit, barna és sötétzöld színben

1981 A PREFA A TUBEX RÉSZE LESZ
Dr. Cornelius Grupp vezetésével a Tubex Csoport átveszi a Fried v. Neumann gyárait

1983 TETŐFEDŐ ZSINDELY ÉS SIDINGS
A PREFA megkezdi az alumínium tetőfedő zsindely és a Sidings gyártását

1998 WASUNGEN NŐ
A gyártás megkezdését követő 6. évben új gyárat avatnak Wasungenben/Németországban

2001 „A TETŐ, ERŐS MINT A BIKA“
2001-től a PREFA márkanevet az összetéveszthetetlen logó és szlogen határozza meg sikeresen

2004 AZ EURÓPAI ÉRTÉKESÍTÉS KIBŐVÍTÉSE
2004 során a PREFA értékesítési leányvállalatokat alapít Olaszországban, Csehországban, Magyarországon és Lengyelországban

2005 PREFA ACADEMY MARKTL
Az oktatási központjában a PREFA széleskörű tudást ad át a termékekről, felhasználásukról, beépítésükről, stb.

2010 A P.10 BEVONAT
A P.10 bevonat az építészet legmagasabb minőségi elvárásait is teljesíti

2012 FX.12 TETŐFEDŐ- ÉS HOMLOKZATBURKOLÓ PANEL
Az FX.12 megalkotásával a PREFA az esztétikum és a védelem optimális kapcsolatát hozta létre

2015 PREFA SZÖGLETES LEFOLYÓ
A PREFA a vízelvezetés teljesen újszerű megjelenési formáját mutatja be

2016 R.16 CLASSIC ELEM / 44X44 TETŐFEDŐ- ÉS HOMLOKZATI ROMBUSZ
A PREFA újdonságai a nagyformátumú esztétikumot az optimalizált beépítési móddal egyesítik



Termék: PREFA R.16 Classic elem
Szín: antracit
szerkesztett kép

R.16 CASSIC ELEM

Az új látásmód
megvalósulása



Egyszerű megjelenés, szögletes forma

A PREFA alumínium tetőfedései az időtlen, szabályos megjelenést egyesítik a stabilitás és tartósság területén támasztott legmagasabb minőségi követelményekkel. Az új, R.16 Classic elem új perspektívákat nyit meg a tetőtervezésben: 70cm-es nagy méretének köszönhetően négyzetméterenként csak 3,4db elemre van szükség - ezáltal a tető izgalmas megjelenésűvé válik.

ÚJ!

A PREFA R.16 CLASSIC ELEM MŰSZAKI ADATAI

Anyag	bevonattal ellátott, 0,7mm vastag alumínium. Kétrétegű beégetett lakkozás, vagy porszórt bevonat RAL vagy NCS szerint
Méret	700 x 420 mm fedett felület
Súly	2,5 kg/m²
Tető hajlásszög	min. 17° = 31%
Alátétszerkezet és elválasztóréteg	Min. 24 mm vastag teljes deszkázat 3,25 kN/m2 mértékadó hóteher felett, illetve a 0, I és II. területi kategóriákban a deszkázatra bitumen alapú elválasztóréteg fektetése szükséges
Rögzítés	közvetlenül, 3db bordás szeggel 28/25





Termék: PREFA R.16 Classic elem
Szín: antracit
szerkesztett kép



TETŐFEDŐ ROMBUSZ

Classic elem
a jövő klasszikus





A megszokott újragondolása

Az innováció találkozik a hagyománnyal: A PREFA által újonnan fejlesztett, minimális karbantartási igényű alumíniumlemezek matt, elegáns struktúrájukkal különösen exkluzív kisugárzást biztosítanak a pikkelyfedésű homlokzatnak és tetőnek. A PREFA Classic elemek mind új tető fedéséhez, mind felújításhoz alkalmasak. A rendkívül alacsony, 2,3 kg/m² súlynak köszönhetően sérülésmentes régebbi fedél székek is „könnyedén" újra fedhetők. A szabadalmaztatott korcolásos és rögzítési rendszer rendkívüli módon időjárásállóvá teszi a tetőt és a homlokzatot.



Termék: PREFA Classic elem
Szín: antracit P.10
Helység: Choex, Svájc
Kivitelező: Staub et Fils á Charrat









A PREFA CLASSIC ELEM MŰSZAKI ADATAI


Anyag	bevonattal ellátott, 0,7 mm vastag alumínium Kétrétegű beégetett lakkozás vagy porszórt bevonat RAL vagy NCS szerint
Méret	600 x 420 mm fedett felület
Súly	2,3 kg/m²
Tető hajlásszög	min. 12° = ca. 21 % (max. 7 m szarufahosszig) min. 14° = ca. 25 % (7–12 m feletti szarufahossznál) min. 16° = ca. 29 % (12 m feletti szarufahossznál)
Alátétszerkezet és elválasztóréteg	min. 24 mm vastag teljes deszkázat, vagy 30 x 50 mm lécezés; 3,25 kN/m² mértékadó hóteher felett, illetve a 0, I és II. területi kategóriákban a deszkázatra bitumen alapú elválasztóréteg fektetése szükséges
Rögzítés	2 db alumínium rögzítőfül elemenként = 8 fül / m





TETŐFEDŐ ROMBUSZ 44x44

A bátorság, hogy a
lehetségest megvalósítsuk



Termék: PREFA tetőfedő- és
homlokzatburkoló rombusz 44x44
Szín: világosszürke P.10
szerkesztett kép

Termék: PREFA tetőfedő- és homlokzatburkoló rombusz 44x44
Szín: rozsdavörös P.10/ világosszürke P.10
szerkesztett kép


A nagyság szabaddá tesz

A 44x44 cm-s PREFA alumínium tetőfedő rombusz ismét lökést ad a kreativitásnak. A megnövelt méret a hagyományos formavilág és a modern megjelenés szabad elegyét teszi lehetővé úgy, hogy sem a kiemelkedő élettartamról sem az extrém ellenállásról nem kell lemondanunk. Az új PREFA design tetőfedő rombusz alacsony súlyával és beépítésének hatékonyságával is kitűnik: az integrált rögzítősáv gyors és gazdaságos kivitelezést tesz lehetővé tetőn, és homlokzaton egyaránt.

ÚJ!

A PREFA 44X44 TETŐFEDŐ ROMBUSZ MŰSZAKI ADATAI

Anyag	bevonattal ellátott, 0,7mm vastag alumínium. Kétrétegű beégetett lakkozás, vagy porszórt bevonat RAL vagy NCS szerint
Méret	437 x 437 mm fedett felület
Súly	2,6 kg/m²
Tető hajlásszög	min. 12° = kb. 21 % (max. 7 m szarufahosszig) min. 14° = kb. 25 % (7–12 m feletti szarufahossznál) min. 16° = kb. 29 % (12 m feletti szarufahossznál)
Alátétszerkezet és elválasztóréteg	min. 24mm vastag teljes deszkázat; 3,25 kN/m² hóteher felett, vagy 0, I és II. területi kategória esetén a deszkázatra elválasztóréteget kell fektetni
Rögzítés	4db PREFA bordás szeggel elemenként = 20 bordás szeg/m²








TETŐFEDŐ ROMBUSZ 29x29

Kompromisszummentes
megjelenés és minőség



Termék: PREFA 29x29 tetőfedő rombusz
Szín: világosszürke P.10
Helység: Bozen, Olaszország
Tervező: Markus Vigl
Kivitelező: Spenglerei Stuefer GmbH




Példa: PREFA falburkoló rombusz 20x20
Szín: antracit P.10
Ország: Brüsszel, Belgium
Építész: Dimitri Saerens – Aura
Kivitelező: A & S Dakwerken



A megoldás a problémáira extrém könnyű

Az ideális tető különleges kihívásokhoz: A rendkívül robusztus, kis formátumú tetőfedő rombuszok a korcolásos technika és a speciális rögzítési rendszer következtében különösen vihar- és időjárásállóak, és extrém feltételek mellett is megállják a helyüket. Csekély, 2,60 kg/m² súlyukkal a PREFA tetőfedő rombuszok nem csak új tető fedésére vagy felújításra szolgálnak, hanem sérülésmentes, régi fedélszékekhez is alkalmasak. A PREFA tetőfedő rombusszal fedett tetők elegáns felületi struktúrájukkal optikailag is felhívják magukra a fi gyelmet.



A TETŐFEDŐ ROMBUSZ MŰSZAKI ADATAI

Anyag	bevonattal ellátott, 0,7 mm vastag alumínium Kétrétegű beégetett lakkozás vagy porszórt bevonat RAL vagy NCS szerint
Méret	290 x 290 mm fedett felület
Súly	2,6 kg/m²
Tető hajlásszög	min. 22° = ca. 40 %
Alátétszerkezet és elválasztóréteg	min. 24 mm vastag teljes deszkázat; 3,25 kN/m² mértékadó hóteher felett, illetve a 0, I és II. területi kategóriákban a deszkázatra bitumen alapú elválasztóréteg fektetése szükséges
Rögzítés	1 db hafter tetőfedő rombuszonként = 12 hafter/ m²



Példa: PREFA falburkoló rombusz 29x29
Szín: világosszürke P.10
Ország: Bécs, Ausztria
Építész: Architekturbüro Treberspurg
Kivitelező: Rudolf Wukitsevits




Példa: Tetőfedő- és homlokzatburkoló rombusz
Szín: egyedi szín
Ország: Bécs, Ausztria
Építész: Superblock ZT GmbH
Kivitelező: Dachbau Zeiler



VÍZSZINTES HAJTÁS CSOMÓPONTI RAJZA

A PREFA tetőfedő rombusszal követheti azt az építészeti trendet, melyben a tető és a homlokzat átmenet nélkül követi egymást. Nem az anyagok sokasága, hanem lehetőleg egy anyag határozza meg ezt az építészeti stílust. Így a koncepció és az épületforma is jobban érvényesül.


1 PREFA 29X29 ROMUSZ ELEM
2 ELLENLÉC
3 MIN. 24MM DESZKÁZAT
4 HOMLOKZATI HŐSZIGETELÉS
5 FALAZAT
6 PREFA ROMBUSZ ELEM HAFTER
7 MÁSODLAGOS VÍZSZIGETELÉS



Projektspecifikus megoldás

Az egyedi projektek gyakran egyedi kialakítást igényelnek, hogy funkciójukat megtarthassák.
A Superblock tervező iroda a PREFA homlokzatburkoló rombuszát választotta, mely megszakítás nélkül fordul át az épület tetejére. Ehhez a rombusz elemeket vízszintesen meg kellett hajtani. Műszakilag a korcok deformálódása miatt így már nem volt biztosítható a tartós vízzárás. Egyedi, projektspecifikus megoldásként a homlokzatburkolat és a tetőfedés alatt egy másodlagos vízelvezető réteget építettek be. Az átforduló homlokzatok optimális kialakításánál az építészek a PREFA tető- és homlokzatburkolati szakembereire hagyatkoztak.

A PREFA tetőfedő- és homlokzatburkoló rombusz alkalmazásával az épület pikkelyfedést kapott, melynek a megjelenésen kívül van egy további előnye: az ereszcsatorna-nélküli vízelvezetés. Mind a tetőn, mind a homlokzaton a PREFA 29x29 rombusz elemet alkalmazták. A felületekről lefolyó esővizet a lábazatnál elhelyezett folyókák vezetik el.
Egy négyzetmétert 12 rombusz elemmel kell lefedni, melyeknek önsúlya 2,6kg. Alacsony önsúlyuknak köszönhetően a PREFA rombusz elemei kiválóan alkalmasak felújításra, hiszen így a meglévő, hibátlan ácsszerkezetet gyakran nem kell megerősíteni.



1 PREFA 29X29 ROMBUSZ ELEM
2 PREFA ROMBUS ELEM HAFTER
3 MÁSODLAGOS VÍZELVEZETÉS
4 HOMLOKZATI HŐSZIGETELÉS
5 FALAZAT
6 PERFORÁLT LEMEZ
7 PREFA ROMBUSZ ELEM INDÍTÓSZEGÉLY
8 VIHARLÉC




Példa: PREFA tetőfedő- és homlokzatburkoló zsindely
Szín: antracit P.10
Ország: Bécs, Ausztria
Építész: Dipl. Ing. Markus Schuster
Kivitelező: Schibich Hermann GmbH

TETŐFEDŐ ZSINDELY

erős tető -
könnyen megoldjuk!





Példa: Tetőfedő- és homlokzatburkoló zsindely
Szín: barna P.10
Ország: Wien, Ausztria
Építész: Dipl. Ing. Markus Schuster
Kivitelező: Schibich Hermann GmbH



PREFA ZSINDELY ELEM MŰSZAKI ADATOK

Anyag	bevonatos, 0,7 mm vastag alumínium, kétrétegű beégetett bevonat, vagy RL ill. NCS szerinti porszórt felület
Méret	420 x 240 mm fedett felület
Súly	2,5 kg/m²
Tető hajlásszög	min. 25° = ca. 47 %
Alátétszerkezet és elválasztóréteg	min. 24 mm vastag teljes deszkázat; 3,25 kN/m² mértékadó hóteher felett, illetve a 0, I és II. területi kategóriákban a deszkázatra bitumen alapú elválasztóréteg fektetése szükséges
Rögzítés	1 db alumínium rögzítőfül zsindelyenként = 10 hafter / m²



Személyre szabott, minden egyes épületre

Egy tető, amely olyan rugalmas, mint az Ön elképzelései: A kis formátumú, különösen könnyű PREFA Zsindely elemek minimális felületektől kezdve a nagyprojektekig bizonyítják erejüket. A korcolt és rejtett rögzítés következtében a PREFA tetőzsindelyek nem csak rendkívül vihar- és időjárásállóak, hanem optikailag is legszebb oldalukat mutatják. Legyen szó új tető fedéséről, vagy felújításról: a PREFA Zsindely elemekkel ideális módon kapcsolja össze a legmagasabb minőségi igényt, a funkciót és az esztétikát.







FX.12 TETŐFEDŐ PANEL

Az építész és
a design eggyé válik

Példa: PREFA FX.12 Tető- és homlokzatburkoló panel
Szín: márványszürke P.10
Ország: La Grave, Franciaország
Építész: Atelier 17 C – Architectes
Kivitelező: Altibois

Példa: PREFA FX.12 Tető- és homlokzatburkoló panel
Szín: márványszürke P.10
Ország: La Grave, Franciaország
Építész: Atelier 17 C – Architectes
Kivitelező: Altibois





AZ ÚJ PREFA DESIGN-HÓFOGÓ RENDSZER


Classic, zsindely, rombusz elemhez és FX.12 tetőfedő panelhez. Az új hófogó rendszerünk legnagyobb előnye az alacsonyabb összköltség mellett az, hogy ferde ereszvonalra is beépíthető. A rendszer minden PREFA kiselemes tető színben elérhető.

A művészet, hogy a víziókat megvalósítsuk

Az FX.12 Tető- és homlokzatburkoló panel egy innovatív, egyedi elem, mely hossz- és keresztirányú töréseivel futurisztikus megjelenést kölcsönöz az épületnek. Ez az egyedi megjelenés, mely a fény beesési szögének függvényében folyamatosan változik, minden épület számára egyedülálló megjelenést biztosít. A két különböző méret, és az ebből adódó asszimetria még inkább kiemeli az épület individualitását.

AZ FX.12 TETŐFEDŐ PANEL MŰSZAKI ADATAI

Anyag	bevonatos, 0,7mm vastag alumínium, kétrétegű beégetett lakkozás, vagy RAL, ill. NCS szerinti porszórás
Méret	700 x 420 mm und 1400 x 420 mm fedett felület
Súly	2,4 – 2,5 kg/m²
Tető hajlásszög	min. 17° = ca. 31 %
Alátétszerkezet és elválasztóréteg	Min. 24 mm vastag teljes deszkázat 3,25 kN/m² mértékadó hóteher felett, illetve a 0, I és II. területi kategóriákban a deszkázatra bitumen alapú elválasztóréteg fektetése szükséges
Rögzítés	közvetlenül, 3db 28/25 PREFA bordás szeggel (kis elem), ill. 5db 28/25 PREFA bordás szeggel (nagy elem)





Példa: PREFA FX.12 Tetőfedő panel
Szín: antracit P.10
Ország: Rüsselsheim, Németország
Építész: Architekturbüro A°ID




Példa: PREFA FX.12 tetőfedő- és homlokzatburkoló panel
Szín: világosszürke P.10
Ország: Berlin-Lichtenrade, Németország
Építész: Lusin Architektur
Kivitelező: Marco Riemelt Dachdecker GmbH

Projektspecifikus megoldás

Az építtetők Berlin Lichtenrade negyedében örököltek egy telket, melyen egy 60-s évekbeli alápincézett nyaraló állt. Az épület romos volt, és le kellett bontani, a tulajdonos a pincét azonban tovább szerette volna használni.
Az építész feladata az volt, hogy a meglévő pince statikai adottságaival, a városi beépítés szabályaihoz igazodva, használható lakóházat tervezzen.

A feladatot leginkább a max. 4 méteres ereszmagasság nehezítette meg, mivel a pince zárófödémje már 1,20m magasan helyezkedett el. A 45° hajlsszögű tető ferde síkja így már a tetőtér padlósíkjától indult.
Hogy a tetőtér helyiségei ennek ellenére mégis használhatóak maradjanak, gondolatban a tetősíkra merőlegesen hat helyen belemetszettek az épületbe. A metszetek kihúzásával valósultak meg az álló tetőablakok, és maga az épülettömeg. Ehhez kapcsolódott az az ötlet, hogy az épületburok egységes legyen, és így fogja körbe az épületet. Ezek után, a megfelelő anyag utáni kutatás során a választás igen gyorsan a PREFA FX.12 tetőfedő- és homlokzatburkoló paneljére esett, mivel ez a burkolat tulajdonságainak és heterogén felületének köszönhetően kitűnően egészíti ki az épületet.
Az épületburok összes csomóponti rajzát egyedileg alakították ki a PREFA FX.12 panel standard csomópontjai alapján, majd a kivitelezés során a tervező és a kivitelező együttműködésével továbbfejlesztették azokat.





VÍZELVEZETÉSI CSOMÓPONTI RAJZ

1 PREFA FX.12
2 ELVÁLASZTÓ RÉTEG
3 ALÁTÉTLEMEZ
4 DESZKÁZAT
5 LÉGRÉS
6 SZÖGACÉL MIN. 2MM
7 RÖGZÍTŐLEMEZ
8 PERFORÁLT LEMEZ



Példa: Prefalz
Szín: antracit P.10
Ország: Budapest, Magyarország
Építész: Tér-Alkotó Stúdió
Kivitelező: Ács-Bádogos-Szigetelő Kft.



PREFALZ

határtalan inspiráció
alumíniumból




Példa: Prefalz
Szín: patina zöld
Ország: Opinogóra Gorna, Lengyelország
Építész: Płockie Pracownie Projektowe
Kivitelező: DEK-MAR



PREFA PREFALZ MŰSZAKI ADATOK

Anyag	0,7 mm vastag bevonatos alumínium, kétrétegű beégetett bevonattal
Méret	0,7 x 500 mm, 0,7 x 650 mm (0,7 x 1.000 mm kiegészítő szalag)
Súly	ca. 1,89 kg/m² 500-as szalagnál az effektív anyagfelhaszálás kb. 2,3 kg/m², 650-es szalagnál kb. 2,2 kg/m²
Fektetés	teljes deszkázatra, 3°-os tetőhajlásszögtől
Elválasztóréteg	megfelelő bitumenes elválasztó réteg alkalmazását javasoljuk (a helyi sajátosságok fi gyelembevételével)
Rögzítés	PREFA álló- és csúszó hafterekkel, a statikai követelmények szerint





A PREFALZ a kreativitás teljesen új formáit teszi lehetővé

Teremtsen új perspektívákat a kreativitás és a hosszú élettartam tekintetében! A PREFALZ egyedülálló tető- és homlokzatválasztékot kínál minden tekintetben. Az ötvözött alumíniumból készült hajlékony szalagok a bevonat és a felület maximális tartóssága ellenére különösen könnyen alakíthatók. Az anyag kiváló tulajdonságai, valamint a széles színskála teret nyit a kreatív víziók megvalósításához. A kiváló minőségű, CoilCoating-eljárással készülő beégetett lakkbevonat ezen túlmenően hosszú élettartamot biztosít és karbantartás-mentes.



Példa: Prefalz
Szín: antracit P.10 | világosszürke P.10
Ország: Weiden am See, Ausztria
Építész: ad2 architekten ZT KG
Kivitelező: Peter Koch GesmbH





Példa: Prefalz
Szín: világosszürke P.10
Ország: Kővágószölös, Magyarország
Építész: Prof. Dr. Zoltán Bachmann & Dr. Agnes Borsos
Kivitelező: Ákos Stang

Olyan valós, mint az álmai.

A PREFALZ a kreatív inspirációt teljesen új minőségben mutatja be: Az alumíniumszalagok különleges alakíthatósága innovatív tető- és homlokzati megoldások sokaságát teszi lehetővé anélkül, hogy a jól megszokott PREFA minőségről és tartósságról le kellene mondania. Engedje szabadjára a fantáziáját - a PREFALZ társa lesz!

PREFA SZÍNKATALÓGUS
tetőfedési rendszerek

1 Classic elem
2 Classic elem R.16
3 Zsindely elem
4 Tetőfedő rombusz 29x29 | 44x44
5 Tetőfedő panel FX.12
6 Prefalz

PREFA P.10
AZ ALUMÍNIUM INNOVÁCIÓJA



01 barna P.10
1 2 3 4 5 6

02 antracit P.10
1 2 3 4 5 6

04 téglavörös P.10
1 2 3 4 5 6

05 rozsdavörös P.10
1 2 3 4 5 6

ÚJ!
06 mohazöld P.10 (RAL 6005-hoz hasonló)
1 2 3 4 5 6

ÚJ!
07 világosszürke P.10
1 2 3 4 5 6

ÚJ!
08 cinkszürke P.10 (saját szín)
6



ÚJ!
10 prefafehér P.10 (RAL 9002-höz hasonló)
6

ÚJ!
11 mogyoróbarna P.10 (saját szín)
1 2 3 4 5 6

43 márványszürke P.10* (saját szín)
1 2 3 4 5 6

* A P.10 márványszürke színt az Alpok sziklái ihlették, ezáltal különböző színárnyalatokból áll, melyek a termék összetéveszthetetlen karakterét adják. Ez érvényes a homokszín, rozsdabarna, patina zöld, patina szürke és a natúr alumínium színekre is.
** A felület megmunkálásából eredő változások nem tartoznak a garancia körébe. Vegye fi gyelembe a beépítési útmutatónkat!
*** Metál színek porszórása esetén árnyalatbeli eltérések fordulhatnak elő.

12 ezüstmetál*** (RAL 9006-hoz hasonló)

6

13 natúr alumínium*/**

1 2 3 4 5 6





23 matt antracit (saját szín)

6

45 bronz (saját szín)***

6

46 Patina zöld (saját szín)*

6

47 Patina szürke (saját szín)*

6

PREFA TERMÉK VÁLASZTÉK
Minden egy pillantásra.

KISELEMES TETŐFEDŐ- ÉS HOMLOKZATBURKOLÓ ELEMEK




PREFA CLASSIC ELEM
TETŐRE ÉS HOMLOKZATRA
Méret 600 x 420 mm fedett felület

ÚJ!




R.16 CLASSIC ELEM ÚJ!
TETŐRE
Méret 700 x 420 mm fedett felület




TETŐFEDŐ- ÉS HOMLOKZATBURKOLÓ ZSINDELY
TETŐRE ÉS HOMLOKZATRA
Méret 420 x 240 mm fedett felület

ÚJ!




PREFA TETŐFEDŐ ROMBUSZ 29x29
TETŐRE PRÉSELÉSSEL
Méret 290 x 290 mm fedett felület

PREFA TETŐFEDŐ ROMBUSZ 44x44 ÚJ!
TETŐRE
Méret 437 x 437 mm fedett felület


ÚJ!




PREFA FALBURKOLÓ ROMBUSZ 20x20 HOMLOKZATRA
Méret 200 x 200 mm fedett felület

PREFA FALBURKOLÓ ROMBUSZ 29x29 HOMLOKZATRA
Méret 290 x 290 mm fedett felület

PREFA FALBURKOLÓ ROMBUSZ 44x44 HOMLOKZATRA **ÚJ!**
Méret 437 x 437 mm fedett felület




PREFA TETŐFEDŐ- ÉS HOMLOKZATBURKOLÓ PANEL FX.12
TETŐRE ÉS HOMLOKZATRA
Méret 700 x 420 mm und 1.400 x 420 mm

PREFA NAPELEM KIEGÉSZÍTŐK




NAPELEM RÖGZÍTÉSI RENDSZER ÉS KIEGÉSZÍTŐI





PREFA ALUMÍNIUM KOMPOZIT LEMEZ

HOMLOKZATRA
Méret 1.500 x 4.010 x 4,0 mm





PREFA SIDING

HOMLOKZATRA
Méret 0,7 x 138 x 500 - 6.200 mm
1,0 x 200 x 500 - 6.200 mm
1,2 x 300 x 500 - 6.200 mm





PREFALZ

TETŐRE
Méret 0,7 x 500 mm, 0,7 x 650 mm

HOMLOKZATRA
Méret 0,7 x 500 mm





PREFA PRÉSELT PROFILOK

PREFA PROFILHULLÁM HOMLOKZATRA
Méret 10/47/2,0 mm, szélesség 140 mm | **Súly** 6,62 kg/m²

PREFA FOGAZOTT PROFIL HOMLOKZATRA
Méret 22/40/2,0 mm, szélesség 200 mm | **Súly** 7,5 kg/m²





PREFA HULLÁMPROFIL

HOMLOKZATRA
Méret 18/76/0,7 oder 1,0 mm, szélesség 140 mm
Súly 2,3–3,3 kg/m²





TETŐ VÍZELVEZETÉSE

TELJES RENDSZER
KIEGÉSZÍTŐK CSATORNÁHOZ ÉS LEFOLYÓHOZ
függőeresz csatorna félkör- és négyszögszelvényű, fekvőeresz csatorna





PREFA SZÖGLETES LEFOLYÓ
KIEGÉSZÍTŐK CSATORNÁHOZ ÉS LEFOLYÓHOZ
Méret 100 x 100 mm

PREFA

A TETŐ,
ERŐS MINT A BIKA!

A PREFA CSOPORT

AUSZTRIA 3182 Marktl/Lilienfeld
T + 43 2762 502-0, **E** office.at@prefa.com

NÉMETORSZÁG 98634 Wasungen
T + 49 36941 785-0, **E** office.de@prefa.com

SVÁJC 8800 Thalwil
T + 41 71 952 68 19, **E** office.ch@prefa.com

OLASZORSZÁG 39100 Bozen
T + 39 0471 068680, **E** office.it@prefa.com

FRANCIAORSZÁG 73190 Challes-les-Eaux
T + 33 4 79 44 84 58, **E** office.fr@prefa.com

CSEHORSZÁG 19300 Prága
T + 420 234 496 501, **E** office.cz@prefa.com

MAGYARORSZÁG 2040 Budaörs
T + 36 23 511-670, **E** office.hu@prefa.com

LENGYELORSZÁG 02-295 Varsó
T + 48 22 720 62 90, **E** office.pl@prefa.com

www.prefa.com

10 JÓ ÉRV A PREFA MELLETT

- ! VIHARÁLLÓ
- ! ROZSDAÁLLÓ
- ! TÖRÉSÁLLÓ
- ! KÖNNYŰ
- ! SZÉP
- ! SZÍNTARTÓ A FELÜLETE
- ! IDEÁLIS FELÚJÍTÁSOKHOZ
- ! KOMPLETT RENDSZER
- ! KÖRNYEZETBARÁT
- ! 40 ÉV GARANCIA



A PREFA CSOPORT A KÖVETKEZŐ ORSZÁGOKBAN KÉPVISELTETI MAGÁT:
Ausztria, Németország, Svájc, Olaszország, Franciaország, Belgium, Hollandia, Luxemburg, Dánia, Svédország, Norvégia, Csehország, Szlovákia, Magyarország, Lengyelország, Szlovénia, Horvátország, Észtország, Lettország, Litvánia, Oroszország

*A színgarancia a bevonat felületére vonatkozik, annak lepattogzására és felhólyagosodására, a garanciajegyben foglalt feltételek szerint. További információk: www.prefa.com/Garancia.

Fotos: PREFA | Croce & Wir | Marion Lafogler | Werner Jäger

A műszaki változtatások és a nyomdai hibák jogát fenntartjuk. Nyomtatásból eredő színeltérések elképzelhetőek. 03.2016 | HU | JR