

Cemix

Építő megoldások

LASSELSBERGER - KNAUF

Nivo SP 10-30 önterülő aljzatkiegyenlítő

CERAMIC
system

- Kiváló terület
- Kitűnően tapad
- Könnyű bedolgozhatóság
- 10-30 mm rétegvastagságban
- Tükörsima, kemény, repedésmentes felület
- 5 óra múlva járható, 3 nap múlva terhelhető



Nivo SP 10-30

önterülő aljzatkiegyenlítő

JÁRÓFELÜLET

Tetszőleges anyaggal burkolható.

- Melegburkolat (padlószőnyeg, PVC padló, parketta, stb.)
- Hidegburkolat (kerámia, greslap, természetes kőburkolat, stb.)
- Epoxi bevonat

ALKALMAZÁSI TERÜLET

Lakásokban, közintézményekben és ipari objektumokban, vízszigeteléssel ellátott belső terekben.

- beltérben,
- 10-30 mm rétegvastagságban
- padlófűtés esetén is alkalmazható
- fokozott igénybevételnek is ellenáll (pl. görgős szék)

FELDOLGOZÁS

A Nivo SP 10-30 önterülő padlókiegyenlítő alkalmazható közvetlenül a nyers, alapozott betonaljzatra, cement- és kalcium-szulfát esztrichre, megtisztított régi cement- ill. kerámialap-burkolatra.

- 5 óra múlva járható, 3 nap múlva terhelhető
- Anyagszükséglet: 1,6 kg/m²/milliméterenként



Nivo SP 10-30

önterülő aljzatkiegyenlítő

alternatív felhasználási lehetőségei

VÉKONYRÉTEGŰ PADLÓFŰTÉSI RENDSZER

(a REHAU RAUTAC 10 alacsony építésmagasságú padlófűtési rendszeréhez)

Meglévő épületek, lakások felújításánál rendszeresen visszatérő probléma, hogy alkalmazkodni kell a meglévő síkokhoz, belméretekhez. A nyílászárók alsó síkja pontosan meghatározza a leendő burkolat felső síkját.

Az esetek nagy részében a régi épületeknél a burkolatok alatt nem alkalmaztak megfelelő vastagságú esztrich illetve aljzatbeton réteget, így az átalakítás során sem áll rendelkezésre megfelelő vastagság új esztrich kialakítására. Így az ingatlantulajdonosok többek között kénytelenek lemondani a régi elavult fűtési rendszerük komfortos padlófűtésre történő kiváltásáról is!

Ennek a problémának a megoldására fogott össze a Cemix Hungary Kft. illetve a REHAU Kft. mely a világ egyik legnagyobb és leginnovatívabb épületgépészeti gyártójának magyarországi képviselője.



Nivo SP 10-30

önterülő aljzatkiegyenlítő

A Cemix Hungary Kft. több éves fejlesztését a REHAU RAUTAC 10 rendszeren tesztelte, mely eredményeként kialakította a probléma megoldására legalkalmasabb rétegrendet:

- REHAU RAUTAC öntapadós nagysűrűségű habosított polisztirolból készült 10mm vtg. rendszerlemez, alumíniumkasírozással
- REHAU RAUTAC 10 csőlefogó tüske
- REHAU RAUTHERM S 10, 1x10mm PE-Xa cső
- Cemix NIVO SP 10-30 anhidrid önterülő aljzatkiegyenlítő

RENDSZER FŐBB ELŐNYEI:

- teljes rétegvastagsága 30-40 mm (csőtakarás min. 10 mm)
- optimális hőeloszlás (a gipszes alapanyag jó hővezető képességének köszönhetően)
- nincs szükség plusz aljzatkiegyenlítésre a burkolás előtt
- bármilyen szilárd felületre kialakítható (pl. meglévő burkolat)

www.cemix.hu • www.epitomegoldasok.cemix.hu

VEVŐSZOLGALAT@CEMIX.HU