

TROCELLEN
INSULATION

TROCELLEN D-TAPE

Szigetelőszalag gipszkartonozáshoz

TROCELLEN D-TAPE

felhasználóbarát, öntapadós
hang- és rezgéscsillapító szigetelőszalag gipszkartonozáshoz

A **TROCELLEN** kifejlesztette öntapadós **Trocellen D-Tape** szalagját, hogy egy könnyen alkalmazható segédanyagot biztosítson ügyfeleinek. A több méretben kapható **Trocellen D-Tape** különböző fém profilok szigeteléséhez használható, rugalmas, öntapadó szalag, amely megfékezi a rezgések terjedését, és javítja a hangszigetelést.

Fő előnyei:

- a **Trocellen D-Tape** szalaggal könnyű dolgozni, még a sarkoknál is; gyors és tiszta felhasználást tesz lehetővé
- lehetőséget ad apróbb korrigálásokra (az öntapadós ragasztó megfelelő kisebb igazításokhoz, mégis erős, stabil tapadást biztosít)
- a **Trocellen D-Tape** „használatra kész" termék, védőpapír nélkül, ezáltal kevesebb a hulladék és gyorsabban alkalmazható
- a **Trocellen D-Tape** gipszkarton szerelvényeknél meggátolja a zaj és a rezgések terjedését!
- a **Trocellen D-Tape** tökéletes a hőhidak elkerülésére

MŰSZAKI TULAJDONSÁGAI

Anyaga: kémiailag térhálósított, zárt cellás polietilén hab, öntapadó kivitelben. Szilikonos fólia alap, védőpapír nélkül.

Sűrűség: 30 Kg/m^3

Vastagság: 3 mm

Nyomószilárdság: Hőre lágyuló tulajdonságának köszönhetően a **Trocellen** anyaga öndeformációs képességgel rendelkezik. Az anyag még fokozott terhelés mellett is megtartja szigetelő vastagságát.

Hangszigetelés: Az öntapadó **Trocellen D-Tape** rugalmas anyaga meggátolja a rezgések terjedését, ezáltal hangszigetel.

Egyéb tulajdonságok: Kiváló mechanikai ellenálló képesség | CFC mentes | ellenáll a baktériumoknak és gombáknak | alacsony füstfejlesztés

TERMÉKSKÁLA

- Szélesség: 30 mm, 50 mm, 70 mm, 95 mm*
- Hosszúság: 30 m/roll

Száraz helyen tárolandó.

*Egyéni rendelésre más méretek is elérhetők

ALKALMAZÁSI ÚTMUTATÓ

A **Trocellen D-Tape** gipszkarton szereléséhez használható. Fém profilokra helyezve (UW, UD, CD, CW) megakadályozza a rezgések és a zaj terjedését.

Felhelyezés lépései:



1) Alkalmazás vízszintes profilokon
Az öntapadó, védőpapír nélküli D-Tape egyszerű és gyors felhelyezést biztosít.



2) A profil rögzítése a falhoz
A profilt egymástól kb. 50 cm-re elhelyezett csavarokkal rögzítse a falhoz, padlóhoz, mennyezethez stb.



3) Alkalmazás függőleges profilokon
Az öntapadó D-Tape a lécek és a gipszkarton közötti függőleges profilokra helyezhető fel.



4) Gipszkarton rögzítése
A gipszkarton biztonságos rögzítése a profilhoz csavarokkal történik.