



Engineering progress
Enhancing lives

Tolóajtó megoldások






Emelő-toló ajtók

- Jellemzők:**
- elegáns megjelenés rejtett vasalatelemekkel
 - nagy méretek valósíthatók meg
 - nagy átjárhatósági szélesség
 - alacsony, akár 5 mm-es küszöb
 - könnyű, egyszerű, megbízható működtetés


Emelő-toló ajtók	SYNEGO	GENEO
Beépítési mélység	190 mm (keret) / 80 mm (szárny)	203 mm (keret) / 86 mm (szárny)
Uw-érték ¹⁾	0,82 / 0,83 W/m²K	0,79 / 0,81 W/m²K
Üvegezhetőség	51 mm-ig	53 mm-ig
Max. névleges ajtóméret fehér kivitelben	10,00 x 2,50 m (4 szárnyú séma)	10,00 x 2,60 m (4 szárnyú séma)
Max. szárnyméret* fehér kivitelben	3,00 x 2,35 m (2,00 x 2,40 m vagy 1,30 x 2,60 m)	3,00 x 2,45 m (1,50 x 2,60 m vagy 1,30 x 2,70 m)
Max. névleges ajtóméret színes kivitelben	6,80 x 2,50 m (3 szárnyú séma)	6,80 x 2,60 m (3 szárnyú séma)
Max. szárnyméret* színes kivitelben	2,50 x 2,35 m (2,00 x 2,40 m vagy 1,30 x 2,50 m)	2,60 x 2,45 m (1,85 x 2,50 m vagy 1,50 x 2,60 m)
Max. szárny súly	400 kg	400 kg

¹⁾ 5,98 x 2,48 m méretű, A-sémás, és 9,98 x 2,48 cm méretű C-sémás szerkezet esetén; U_g = 0,6 W/m²K, P_{sig} = 0,04 W/mK
* MSZ 9333:2011 szabvány szerinti, minimum C2 szélállóság esetén
Tolószárny magassága nem lehet nagyobb a szárny szélesség 2,5-szörösénél

KALEIDO COLOR színeképzések:



KALEIDO
COVER



KALEIDO
WOODEC



KALEIDO
FOIL



KALEIDO
PAINT

Alkalmazási területek:

Családiház
Társasház
Vendéglátás
Szállás
Iroda

Akadálymentes



SYNEGO SLIDE tolóajtók

- Jellemzők:**
- elegáns megjelenés rejtett vasalatelemekkel
 - nagy méretek valósíthatók meg
 - nagy szárnymagasság érhető el
 - nagyfokú tömítettség
 - könnyű, egyszerű, megbízható működtetés
 - részben süllyeszthető tokküszöb
 - ablakként is alkalmazható




Bukó-toló ajtók

- Jellemzők:**
- gazdaságos tolóajtó megoldás
 - jó tömítettség
 - teljes tokmagasságú küszöb
 - összetett működtetési mód

SYNEGO SLIDE	
Beépítési mélység	156 mm (keret) / 80 mm (szárny)
U _w -érték ²⁾	0,78 W/m²K
Üvegezhetőség	51 mm-ig
Max. névleges ajtóméret fehér kivitelben	4,00 x 2,60 m
Max. szárnyméret* fehér kivitelben	2,00 x 2,50 m
Max. névleges ajtóméret színes kivitelben	3,00 x 2,40 m
Max. szárnyméret* színes kivitelben	1,50 x 2,30 m
Max. szárny súly	200 kg

²⁾ 5,3,98 x 2,58 m méretű, A-sémás szerkezet esetén; U_g = 0,6 W/m²K, P_{sig} = 0,04 W/mK
* MSZ 9333:2011 szabvány szerinti, minimum C2 szélállóság esetén
Tolószárny magassága nem lehet nagyobb a szárnyszélesség 2,5-szörösénél

KALEIDO COLOR színeképzések:



KALEIDO
COVER



KALEIDO
WOODEC



KALEIDO
FOIL



KALEIDO
PAINT

Alkalmazási területek:

Családi ház
Társasház
Vendéglátás
Szállás
Iroda


Bukó-toló ajtók	70mm	SYNEGO	GENEO X
Beépítési mélység	70 mm	80 mm	203 mm (keret) / 86 mm (szárny)
U _w -érték ³⁾	0,98 W/m²K	0,79 W/m²K	0,79 / 0,81 W/m²K
Üvegezhetőség	41 mm-ig	51 mm-ig	53 mm-ig
Max. névleges ajtóméret fehér kivitelben (A-, C-séma)	A: 3,20 x 2,40 m (3,00 x 2,50 m) C: 4,00 x 2,30 m	A: 3,20 x 2,40 m (3,00 x 2,50 m) C: 4,00 x 2,30 m	A: 4,00 x 2,50 m (3,80 x 2,70 m vagy 3,40 x 2,80 m) C: 4,00 x 2,50 m
Max. szárnyméret* fehér kivitelben (A-, C-séma)	A: 1,60 x 2,30 m (1,50 x 2,40 m) C: 1,00 x 2,20 m	A: 1,60 x 2,33 m (1,53 x 2,40 m) C: 1,00 x 2,20 m	A: 2,00 x 2,40 m (1,70 x 2,70 m vagy 1,86 x 2,60 m) C: 1,00 x 2,40 m
Max. névleges ajtóméret színes kivitelben (A-, C-séma)	A: 3,00 x 2,30 m C: 3,00 x 2,00 m	A: 3,00 x 2,30 m C: 3,00 x 2,00 m	A: 3,00 x 2,70 m C: 3,00 x 2,70 m
Max. szárnyméret* színes kivitelben (A-, ill. C-séma)	A: 1,40 x 2,10 m (1,30 x 2,20 m) C: 0,75 x 1,88 m**	A: 1,40 x 2,13 m (1,33 x 2,20 m) C: 0,75 x 1,88 m**	A: 1,50 x 2,60 m C: 0,75 x 1,88 m**
Max. szárny súly	160 kg	160 kg	160 kg

³⁾ 2,98 x 2,48 m méretű, A-sémás szerkezet esetén; U_g = 0,6 W/m²K, P_{sig} = 0,04 W/mK (70 mm: U_g = 0,8 W/m²K)
* MSZ 9333:2011 szabvány szerinti, minimum C2 szélállóság esetén
** Tolószárny magassága nem lehet nagyobb a szárnyszélesség 2,5-szörösénél

Alkalmazási területek:

Családi ház
Társasház

KALEIDO COLOR színeképzések:



KALEIDO
COVER



KALEIDO
WOODEC



KALEIDO
FOIL



KALEIDO
PAINT

70 mm	–	☑	☑	☑
SYNEGO	☑	☑	☑	☑
GENEO X	☑	☑	☑	☑



Panorama Swing-Design tolóajtók

- Jellemzők:**
- teljes szélességben nyitható tolóajtó
 - elegáns megjelenés rejtett vasalatelemekkel
 - egyszerű működtetés
 - ideális teraszok, télikertek lehatárolására
(Magyarországon lakótér kültéri nyílászárójaként nem használható.)

Panorama Swing-Design	70 mm
Beépítési mélység	70 mm
Uw-érték ⁴⁾	1,3 W/m²K
Üvegezhetőség	41 mm-ig (csak 2-rétegű üvegezés)
Max. névleges ajtóméret fehér kivitelben	4,00 x 2,28 m
Max. szárnyméret* fehér kivitelben	0,80 x 2,20 m
Max. névleges ajtóméret színes kivitelben	3,00 x 2,18 m
Max. szárnyméret* színes kivitelben	0,90 x 2,10 m
Max. szárny súly	60 kg

⁴⁾ 3,98 x 2,28 m méretű, 1+4 szárnyú szerkezet esetén; $U_g = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$,
 $P_{sig} = 0,04 \text{ W/mK}$; elvi érték a döntően kefetömítés miatt
* MSZ 9333:2011 szabvány szerinti, minimum C2 szélállóság esetén


KALEIDO COLOR színeképzések:



KALEIDO
WOODEC



KALEIDO
FOIL



KALEIDO
PAINT

Alkalmazási területek:

Családi ház
Társasház
Vendéglátás
Szállás



A dokumentum szerzői jogvédelem alá esik. Minden ezen alapuló jog fenntartva, beleértve a fordítást, utánnymást, az ábrák kivételét, adásba kerülést, fotómechanikai vagy egyéb úton történő reprodukciót és adatfeldolgozást.

Az alkalmazásokra vonatkozó és legjobb tudásunk szerint nyújtott írásbeli és szóbeli tanácsadásunk többéves tapasztalatainkon és meghatározott szabványokon nyugszik. A REHAU termékek felhasználási célját a műszaki terméktájékoztató tartalmazza. A mindenkor aktuális változat az interneten az alábbi címen tekinthető meg: www.rehau.com/TI. A termékek alkalmazása, felhasználása és feldolgozása az ellenőrzési lehetőségeinken kívül esik,

ezért kizárólag az adott alkalmazó/felhasználó/feldolgozó felelősségi körébe tartozik. Ha mindezek ellenére mégis felmerül a szavatosság kérdése, az csakis szállítási és fizetési feltételeink alapján érvényesíthető, melyek a www.rehau.hu/sff link alatt tekinthetők meg, amennyiben a REHAU-val nem született másfajta írásbeli megállapodás. Ez vonatkozik az esetleges garanciális igényekre is, amelyek esetében a garancia termékeink általunk meghatározott specifikációknak megfelelő állandó minőségére vonatkozik. A műszaki változtatás jogát fenntartjuk.

www.rehau.hu

© REHAU Kft.
Rozalia park 9.
2051 Biatorbágy

DFF00874 HU 03.2021